

Dakpanplaten leggen....hoe gaat dat in zijn werk?

De dakpanplaat van Beplatingwinkel.nl is snel en eenvoudig te leggen.

Hieronder kunt u lezen hoe u het beste kunt werken.

- ✓ Het leggen van de dakpanplaten gebeurt van rechts naar links.
- ✓ Als de platen iets ingekort moeten worden kunt u een blikchaar of fijne metaalzaag gebruiken.
- ✓ Als 2 platen elkaar moeten overlappen in de lengte dient u een minimale overlap van 300 mm aan te houden.
- ✓ U kunt de plaat rechtstreeks op een vlakke ondergrond monteren (bijvoorbeeld op een houten plaat, of over de “oude” singels heen.
Reken dan 5 schroeven per vierkante meter.
- ✓ Als u op panlatten gaat monteren is het hart op hart 700 mm. Dit betekent dat u steeds 1 pan kunt overslaan in verband met het sterke basismateriaal. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om onder elke pan een panlat te monteren, in dat geval is de hart op hart afstand 350 mm.
Reken bij panlatten met 9 schroeven per vierkante meter.
- ✓ Onder de eerste rij pannen (aan de gootzijde) worden 2 panlatten gemonteerd, waarvan de onderste 1 cm dikker is dan de andere.
- ✓ Voor de montage kunt u de plaatschroeven gebruiken (4.8*35), in dezelfde kleur als de pan, voorzien van boorpunt, zodat u niet hoeft voor te boren. De schroeven worden in het dal (lage gedeelte) geplaatst, net onder het begin van elke pan.
- ✓ In de onderste en bovenste panlat wordt in elk dal een schroef geplaatst. Bij de tussenliggende panlatten kan worden volstaan met om de pan 1 schroef.
- ✓ Bij de overlap van 2 dakpanplaten kunt u boven op de golf de dakpanplaten plaat op plaat aan elkaar schroeven.
- ✓ Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met water. Dit om boorresten goed te verwijderen.

