



BEPLATINGSWINKEL.NL

Kiezen. Bestellen. Bouwen.

Montagehandleiding

Sinus profielplaten 20/1000S (dak en wand)

Beplatingwinkel sinus profielplaten 20/1000S zijn voor zowel dak als wand toepasbaar. In het algemeen gelden dezelfde montagevoorschriften als voor trapezium dakplaten (2.1) en wandplaten (2.2). We adviseren dus het betreffende hoofdstuk hierboven goed door te lezen. In aanvulling daarop gelden de volgende aandachtspunten.

Sinus golfplaten 38/1000G (dak en wand)

Beplatingwinkel golf profielplaten 38/1000G zijn voor zowel dak als wand toepasbaar. In het algemeen gelden dezelfde montagevoorschriften als voor trapezium dakplaten (2.1) en wandplaten (2.2). We adviseren dus het betreffende hoofdstuk hierboven goed door te lezen. In aanvulling daarop gelden de volgende aandachtspunten.

- Deze sinus profielplaten worden geleverd met de A zijde (zichtzijde) naar onder
- Bij dakhellingen groter dan 20 graden kan in het dal geschroefd worden. Bij dakhellingen kleiner dan 20 graden dient er in de top geschroefd te worden.
Minimaal 3 schroeven per gording en bij de bovenste en onderste gording in elke top.